

Miele
PROFESSIONAL

PW 5105 - a nova máquina
de lavar roupa com capacidade
para 10 kg de roupa



Uma prestação que oferece muito mais por muito menos*



Dados técnicos

Carga: 10 kg
Volume do tambor: 100 l
Centrifugação máx.: 1100 rpm
Factor-G: 370
Humidade Residual: 51%

Programação e Comando

Programação PROFITRONIC L VARIO programáveis, Comando electrónico com visor LCD de alta definição 16 programas standard e até 15 pacotes de programas Velocidade de centrifugação regulável, Indicador de desenrolar do programa, pré-programação de início até 24h Selecção de programas através de um botão selector, 4 teclas de acesso directo para seleccionar favoritos, Interface de utilizador em diversos idiomas (21 idiomas disponíveis), Indicação do tempo restante

3 conceitos de comando:

- Comando Standard: todos os programas disponíveis, opções e temperaturas seleccionáveis
 - 4 teclas 4 programas: 4 programas favoritos e sem possibilidade de fazer alterações
 - Logotipo: 12 programas escolhidos
- Indicada para self-service

Ligação eléctrica

3N AC 400V 50Hz | 3 x 16 A
Potência total de ligação: 8,2 kW
Potência de aquecimento: 8,0 kW

Ligação à água

1 x água fria 1/2" com rosca de 3/4"
1 x água quente 1/2" com rosca de 3/4"
Ligação para água reciclada, pré-instalação

Pormenores técnicos

Cuba e tambor de aço inoxidável
Válvula de esgoto (LP) integrada directamente na base da cuba, evita perdas de água e detergente ou como opção bomba de esgoto (AV)
Porta de grande dimensão com 180° de ângulo de abertura
Motor assíncrono com conversor de frequência
Aquecimento eléctrico (EL)

Técnica de Lavagem

Tambor de favos patenteado
Carga automática adaptada para poupança de água e energia
Medidor do caudal de entrada de água quente e fria, contribuindo para economizar este recurso Acentuadas reduções de consumo de energia e água, comparativamente com o modelo anterior (WS 5100) ver figura com gráficos na lateral
Dosagem de detergentes
Caixa de detergentes na frente com três compartimentos e tecnologia de auto-limpeza
Ligação patenteada para dosagem de 6 meios líquidos
Adaptadores na traseira da máquina para uma ligação fácil de tubos de dosagem
Através do sensor de vazio, permite uma maior segurança no processo

Desenho e construção

Frente e laterais de chapa tratada lacada a fogo na cor azul-octo
Tampo em aço inoxidável
Construção robusta, para uma longa durabilidade
Interface óptico e por RS 232

Peso e Dimensões

Dimensões: A 1020 x L 700 x P 827 mm
Peso: 148 Kg
Centrifugação: 73 db

Certificados

VDE; CE; IPX4; WEEE

