

**Miele**  
**PROFESSIONAL**

**PW 5105** - a nova máquina  
de lavar roupa com capacidade  
para 10 kg de roupa



## Uma prestação que oferece muito mais por muito menos\*



### Dados técnicos

**Carga: 10 kg**  
**Volume do tambor: 100 l**  
**Centrifugação máx.: 1100 rpm**  
**Factor-G: 370**  
**Humidade Residual: 51%**

### Programação e Comando

Programação PROFITRONIC L VARIO programáveis, Comando electrónico com visor LCD de alta definição 16 programas standard e até 15 pacotes de programas Velocidade de centrifugação regulável, Indicador de desenrolar do programa, pré-programação de início até 24h Selecção de programas através de um botão selector, 4 teclas de acesso directo para seleccionar favoritos, Interface de utilizador em diversos idiomas (21 idiomas disponíveis), Indicação do tempo restante

3 conceitos de comando:

- Comando Standard: todos os programas disponíveis, opções e temperaturas seleccionáveis
  - 4 teclas 4 programas: 4 programas favoritos e sem possibilidade de fazer alterações
  - Logotipo: 12 programas escolhidos
- Indicada para self-service

### Ligação eléctrica

3N AC 400V 50Hz | 3 x 16 A  
Potência total de ligação: 8,2 kW  
Potência de aquecimento: 8,0 kW

### Ligação à água

1 x água fria ½" com rosca de ¾"  
1 x água quente ½" com rosca de ¾"  
Ligação para água reciclada, pré-instalação

### Pormenores técnicos

Cuba e tambor de aço inoxidável  
Válvula de esgoto (LP) integrada directamente na base da cuba, evita perdas de água e detergente ou como opção bomba de esgoto (AV)  
Porta de grande dimensão com 180° de ângulo de abertura  
Motor assíncrono com conversor de frequência  
Aquecimento eléctrico (EL)

### Técnica de Lavagem

Tambor de favos patenteado  
Carga automática adaptada para poupança de água e energia  
Medidor do caudal de entrada de água quente e fria, contribuindo para economizar este recurso Acentuadas reduções de consumo de energia e água, comparativamente com o modelo anterior (WS 5100) ver figura com gráficos na lateral  
Dosagem de detergentes  
Caixa de detergentes na frente com três compartimentos e tecnologia de auto-limpeza  
Ligação patenteada para dosagem de 6 meios líquidos  
Adaptadores na traseira da máquina para uma ligação fácil de tubos de dosagem  
Através do sensor de vazio, permite uma maior segurança no processo

### Desenho e construção

Frente e laterais de chapa tratada lacada a fogo na cor azul-octo  
Tampo em aço inoxidável  
Construção robusta, para uma longa durabilidade  
Interface óptico e por RS 232

### Peso e Dimensões

Dimensões: A 1020 x L 700 x P 827 mm  
Peso: 148 Kg  
Centrifugação: 73 db

### Certificados

VDE; CE; IPX4; WEEE

